

FICHA TÉCNICA TEXTIL COMERCIAL 95



Comercial 95 ofrece la mejor combinación de protección solar máxima, resistencia y durabilidad para asegurar un mantenimiento fácil y de larga duración.

Commercial 95TM es el estándar en durabilidad para exteriores, 100% libre de plomo y ftalato. Tela para pantallas arquitectónicas para trabajo pesado de calidad profesional para estructuras tensionadas y otras aplicaciones de pantalla.

- Fabricada de monofilamentos HDPE estabilizados contra UV e hilos de cinta.
- Punto cadena especializado para más movimiento de aire y mejor canalización de brizas heladas.
- Fabricado para bloquear hasta el 98,8 % de los dañinos rayos UV.
- Forjado con calor para facilitar la fabricación y limitar el encogimiento.
- Reciclable, resistente a los desgarres y no se agrieta, pudre ni decolora.
- 10 años de garantía del fabricante contra degradación por rayos UV.

Características técnicas Technical characteristics			
	Método / Especificación	Imperial	Métrico
Ancho		9 ft 10 in	3 m
Peso	ASTM D-3776	10.0 oz	340 gr/m ²
Grosor	ASTM D-5199	61 mils	1.6 mm
Resistencia Tensión	ASTM D-5034	Urdimbre	208 lbs
		Trama	486 lbs
Elongación	ASTM D- 5034	Urdimbre	134 %
		Trama	94 %
Resistencia desgarre	ASTM D-2261	Urdimbre	51 lbs
		Trama	52 lbs
Presión de rotura	ASTM D-3786 Prueba diafragma	487 psi	3358 kPa
Resistencia a roturas	ASTM D-3787	353 lbs	1570 N
Resistencia temperatura		-22° F to + 167° F	-30° C to + 75° C
Longitud de las piezas		131 ft	40 m
Peso de las piezas		97 lbs	44 kg
Diámetro del rollo		14 in	0,35 m
Diámetro del centro		1.4 in	35 mm